

Informacja Serwisowa

Ceramiczne klocki ATE + nacinane/nawiercane tarcze hamulcowe

Nr Inf:

Informacja dla:

Rodzaj Informacji:

001.054 AKTUALIZACJA

Od:

APPM/FH

Data:

19.05.2014

- Wszystkich
 Koncern Continental
 Continental Automotive(BU,CV&AM)
 Centra Hamulcowe ATE
 Warsztaty powiązane z marką
 Warsztaty niezależne
 Hurtownie

- Instrukcje miesięczne
 Wskazówki miesięczne
 Instrukcja obsługi
 Ostrzeżenia
 Instrukcje naprawy
 Instrukcje pracy
 Wskazówki ogólne

Użycie, ewentualnie kombinacja nacinanych/nawiercanych tarcz hamulcowych i Ceramicznych klocków hamulcowych ATE jest technicznie możliwa.

Skuteczność hamowania przy takim "sparowaniu" pozostaje tak samo wysoka, jak przy ATE Oryginal lub klocków hamulcowych OE.

Współdziałanie obu tych składników, części może jednakże prowadzić do zwiększenia hałasu podczas procesu hamowania.

Ceramiczne klocki hamulcowe ATE zostały opracowane do hamowania komfortowego.

Stanowczo polecamy łączenie Ceramicznych klocków hamulcowych ATE tylko do "normalnych" to znaczy gładkich tarcz hamulcowych



+



+



+

